

It's time.

Il leader nella tecnologia del posizionamento ...

Topcon offre prodotti per il posizionamento che garantiscono prestazioni sul campo ed integrazione ineguagliabili. Per la sua lunga storia di innovazioni tecnologiche e la reputazione di grande affidabilità, Topcon è l'azienda perfetta per offrirvi la migliore "Soluzione di Posizionamento Totale".

Da rilievo al controllo, attraverso la sua rete di distributori, Topcon fornisce la tecnologia innovativa con cui topografi, ingegneri civili, costruttori, proprietari di macchinari ed apparecchiature edili ed operatori, riescono ad allargare il proprio margine competitivo risolvendo questioni cruciali come l'accrescimento dei profitti, la qualità della manodopera, il miglioramento della produttività, la riduzione dei costi di esercizio e il consolidamento delle misure di sicurezza sul posto di lavoro. L'integrazione completa dal rilievo al disegno: ecco l'obiettivo di Topcon. Quando è il momento di migliorare, è il momento di passare a Topcon.

Il leader nella Soddisfazione del Cliente...

Per essere certi che il vostro strumento Topcon funzioni sempre al massimo, il rivenditore Topcon di zona mette a disposizione dei clienti, tecnici esperti e qualificati.

Configurazione Standard

- DL-502/503 Livello Digitale
- BDC46B Batteria Li-ion
- CDC68 caricabatteria
- EDC113 AC cavo di alimentazione
- Chiave a brugola
- Protezione per la pioggia
- Manuale
- Custodia di trasporto



Caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso
©2011 Topcon Corporation. Tutti i diritti riservati 02/2011

SPECIFICHE TECNICHE

	DL-502	DL-503	
CANNOCCHIALE			
Ingrandimenti	32X	28X	
Fuocamento minimo	1,5 m		
COMPENSATORE			
Tipo	Compensatore a pendolo con sistema di smorzamento magnetico		
Campo di compensazione	±15'		
MISURA DISLIVELLI			
Precisione	(s.q.m. 1 km livellazione in linea chiusa)		
Letture Elettronica	Stadia Invar	0,6 mm	0,8 mm
	Stadia in Fibra	1,0 mm	1,5 mm
Letture ottica	1,0 mm	2,0 mm	
Campo di misura	da 1,6 a 100 m		
Tempo di misura	Fine/Tracc.	3 sec. (singola/continua/media) / 1 sec.	
Letture minima	0,0001 / 0,001 m		
MISURA DISTANZE			
(D = distanza misurata)			
Precisione	D ≤ 10m / 10m < D ≤ 50m / 50m < D ±10 mm / ±0,1% × D / ±0,2% × D		
Letture minima	0,01 / 0,1 m		
INTERFACCIA UTENTE			
Display	128 × 32 matrice di punti LCD retroilluminato		
Tastiera	8 tasti (7 sul pannello frontale, 1 a lato)		
MEMORIA DATI			
Memoria interna / Numero Lavori	2000 punti / Max. 20 Lavori		
INTERFACCIA			
RS-232C			
DATI AMBIENTALI			
Resistenza all'acqua	IPX4 (IEC 60529:2001)		
Temperatura operativa / stoccaggio	da -20°C a 50°C / da -40°C a 70°C		
ALTRO			
Alimentazione	BDC46B (batteria Li-ion, 7,2V)		
Autonomia Operativa	Circa 16 ore		
Peso (batterie incluse)	2,4 kg		
Dimensioni (L x P x A)	257 × 158 × 182 mm		

 **TOPCON**
www.topcon.eu

Il tuo distributore Topcon autorizzato è: