

Quadro AC Precablato SFP QAC 0-21-A Standard

Descrizione

Il quadro AC precablato della serie SFP QAC 021-A versione standard offre una soluzione completa per tutto quello che concerne la normativa CEI 0-21, integrando in un unico sistema il Dispositivo Generale (DG), il Dispositivo di Interfaccia (DDI) ed il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI).

Il quadro è verificato con cassetta prova relè secondo la normativa CEI 0-21.

Il quadro è utilizzabile da 6 a 20 kWp (4 modelli disponibili) ed è assemblato utilizzando materiali di alta qualità e di primarie ditte a garanzia di una elevata affidabilità ed una lunga durata nel tempo.



Caratteristiche Generali

I quadri della serie SFP QAC 0-21A modello "Standard" sono formati da:

- Dispositivo di protezione dalla sovracorrenti: Interruttore magnetotermico in curva C, 4P e potere di interruzione di 6kA da 16 a 32 A;
- Dispositivo di protezione dai contatti diretti: Blocco Differenziale di tipo A da 300mA I<32A;
- Dispositivo di Interfaccia: Contattore 4P NA;
- Protezione di Interfaccia: E.D.P. modello SFP 021/TF;
- Contenitore: Centralino da parete in resina IP65 a 36 moduli.

Inoltre i quadri sono testati in base alla CEI EN 60439-1 e la documentazione allegata include: schema unifilare, fronte quadro, dichiarazione di conformità per quadro elettrico di bassa tensione tipo ANS e certificato di test della SPI.

Caratteristiche Tecniche

MODELLO	/16	/20	/25	/32
STANDARD				
Range di Potenza Impianto Fotovoltaico	6-9 kWp	9-12 kWp	12-15 kWp	15-20 kWp
Interruttore Magnetotermico 6KA	16A	20A	25A	32A
Blocco Differenziale 0.3A Tipo A	32A			
Contattore 230V/400V	40A			63A
Protezione Interfaccia	SFP 021 TF			



Business Development Italia srl
Via Panebianco, 682 – Cosenza (CS)
info@bditaliasrl.com – www.bditaliasrl.com