



510 2T

Lubrificante per motori 2 tempi

Adatto per motori ad iniezione o con carburatore

Technosynthese® - Anti fumo

UTILIZZO

Per tutti i tipi di moto, sportiva, fuori strada, enduro, quad e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi ad alte prestazioni e sottoposti ad alto numero di giri.

Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premix, per benzine con o senza piombo.

Compatibile con marmitte catalitiche.

Altre applicazioni: scooter, ATV.

PRESTAZIONI

NORME

API TC - ISO-L-EGD

SPECIFICHE

JASO FD con il numero N°033MOT064

Lubrificante Technosynthese®, rinforzato con base sintetica, in grado di garantire un'ottima protezione del motore contro l'usura.

La base sintetica ad alto potere di combustione riduce il fumo e i depositi.

La specifica giapponese JASO fa riferimento al superamento di quattro test al banco al fine di valutare il potere lubrificante, detergente, anti fumo e anti deposito. Il livello FD, il più alto della specifica JASO, garantisce un maggiore potere detergente, per una perfetta pulizia del motore, rispetto a quello relativo alla specifica JASO FC.

Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine.

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

Colore

Verde

Densità a 20°C (68°F)

ASTM D1298

0.858

Viscosità a 40°C (104°F)

ASTM D445

66.5 mm²/s

Viscosità a 100°C (212°F)

ASTM D445

8.2 mm²/s

Indice di viscosità

ASTM D2270

142

Flash point

ASTM D92

92°C / 198°F

TBN

ASTM D2896

1.1 mg KOH/g