



OUTBOARD TECH 4T 10W40

Lubrificante per motori marini

Motori benzina

Technosynthese

UTILIZZO

Lubrificante Technosynthese sviluppato specificatamente per motori 4 tempi benzina operanti in severe condizioni di utilizzo, che richiedono lubrificanti omologati FC-W, fuoribordo, sterndrive: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA, etc.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API SJ / SG
OMOLOGAZIONI NMMA FC-W N° FB-23656

La normativa FC-W, sviluppata in particolare per i lubrificanti per i motori marini, è più stringente rispetto ai requisiti richiesti dai lubrificanti marini di tipo standard per i seguenti punti:

- Alta viscosità HTHS a 150°C per una miglior resistenza del film lubrificante a alte temperature e un miglior assorbimento della diluizione prodotta dal carburante durante i lunghi periodi di marcia al minimo.
- Gradazione 40 a caldo per una maggior protezione in severe condizioni e in climi caldi.
- Miglior resistenza agli sforzi di taglio per un mantenimento delle prestazioni del lubrificante anche ad alte temperature.
- Eccellenti proprietà anticorrosione in grado di evitare la corrosione dovuta all'acqua marina o al vapor d'acqua salino che può raggiungere la camera di combustione attraverso i condotti di scarico. Miglior protezione anticorrosione durante il periodo di rimessaggio invernale.
- Le proprietà originali del lubrificante si mantengono anche in caso di contaminazione con acqua marina.
- Miglior resistenza all'ossidazione.
- Proprietà antischiuma che evitano la formazione di schiuma e l'introduzione di bolle d'aria all'interno del circuito dell'olio.
- Proprietà anti intasamento per una miglior protezione del filtro dell'olio.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo. Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

PROPRIETA'

Grado di viscosità	SAE J300	10W40
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.868
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	87.3 mm ² /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.5 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	157
Flash point	ASTM D92	228°C / 442°F
Pour point	ASTM D97	-30°C / -22°F
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g