



# 800 2T Factory Line OFF ROAD

**Lubrificante per motori da competizione per  
Motocross / MX**

**Adatto a motori 2 tempi premix**

**100% sintetico – Tecnologia *ESTER Core***

## UTILIZZO

Formula studiata specificatamente per i team che gareggiano nei campionati di motocross.

Compatibile con carburanti convenzionali, senza piombo e fino a 124 ottani.

Per tutti i motori da competizione 2 tempi ad alte prestazioni e che utilizzano benzine premiscelate: Motocross, enduro, trial, Quad, Watercraft, ultra leggeri, etc.

Per moto da strada utilizzare il prodotto MOTUL 800 2T ROAD RACING.

Per i sistemi di lubrificazione ad iniezione utilizzare il prodotto MOTUL 710 2T.

## PRESTAZIONI

NORME

Al di sopra degli esistenti standard

SPECIFICHE

Lubrificante dai team che gareggiano nel campionato Grand Prix di motocross.

## TECNOLOGIA *ESTER Core*

Da molti decenni MOTUL realizza lubrificanti sintetici a base Estere ad elevate prestazioni.

Selezionando gli esteri tra le basi sintetiche ad elevate prestazioni e combinandole con innovativo pacchetto di additivi, MOTUL offre una perfetta sinergia.

La tecnologia Ester Core® consente di ottenere il massimo della potenza in uscita dal motore senza compromettere l'affidabilità e riducendo l'usura.

Elevate proprietà lubrificanti garantiscono una diminuzione dell'attrito e dell'usura.

Formula rinforzata: le proprietà anti emulsione sono in grado di prevenire incollaggi nel carburatore e di garantire una perfetta lubrificazione anche in presenza di acqua.

Ottima lubrificazione del motore e delle valvole.

Previene la formazione di depositi sui pistoni e sulle valvole.

Il colore rosso permette una migliore visibilità nel carburante.

## RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: per gare di motocross, 2% (50:1). In normali condizioni di utilizzo, ridurre la percentuale di miscelazione dello 0.5%.

Da adattare in base al proprio utilizzo.

## PROPRIETA'

Colore		Rosso
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.911
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	120.2 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.5 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	135
Flash point	ASTM D92	252°C / 485°F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili. Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl – Strada della Cebrosa 86, 10156 Torino (TO) – Tel: +39 011 2978911 – Fax: +39 011 2978960 – www.motul.com