

# ECO FLOW

## MULTI VEHICLE ATF FE

*Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura con un indice di viscosità elevato, eccellente stabilità all'ossidazione, eccellenti proprietà antiattrito e antiusura, assicurando un notevole risparmio di carburante e soddisfacendo i requisiti della maggior parte dei produttori americani, giapponesi ed europei.*

### APPLICAZIONI

*Grazie alla sua versatilità può essere utilizzato nelle trasmissioni automatiche e nei convertitori di coppia di ultima generazione della maggior parte di autovetture, veicoli fuoristrada e SUV.*

### CARATTERISTICHE

*Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione.*

*Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione.*

*Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima stabilità di ossidazione.*

### LIVELLO DI SPECIFICA

<b>AISIN-WARNER</b>	JWS 3324	<b>HYUNDAI</b>	SPH-IV
<b>AISIN-WARNER</b>	AW-1	<b>JAGUAR</b>	02JDE26444
<b>BMW</b>	M-1375.4	<b>LAND ROVER</b>	LR023288
<b>BMW</b>	83222152426	<b>MAZDA</b>	FZ
<b>CHRYSLER</b>	68157995AA	<b>MB</b>	236.12
<b>FIAT</b>	9.55550-AV2	<b>MITSUBISHI</b>	ATF J3
<b>FIAT</b>	9.55550-AV5	<b>NISSAN</b>	MATIC-S
<b>FORD</b>	MERCON SP	<b>TOYOTA</b>	AUTO FLUID WS
<b>FORD</b>	MERCON LV	<b>VW</b>	G 055 162
<b>FORD</b>	WSS-M2C924-A	<b>VW</b>	G 060 162
<b>HONDA</b>	DW-1	<b>VW</b>	G 055 005
<b>HYUNDAI</b>	NWS-9638 T5	<b>VW</b>	G 055 540
<b>HYUNDAI</b>	SP-IV		

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	29.4
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		162
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210
Colore	VISUAL		RED

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**