

# OEM SPECIFIC

## 75W140 LS GL 5

*Si tratta di un lubrificante semi-sintetico a base di oli base altamente raffinati e selezionati con cura. È un olio per trasmissioni a prestazioni elevate per tutti i differenziali, inclusi quelli dotati di un meccanismo di riduzione dello slittamento "limited slip". È caratterizzato da un'eccellente stabilità della viscosità a diverse temperature e un'eccezionale fluidità alle basse temperature.*

### APPLICAZIONI

*Questo prodotto viene utilizzato negli assali posteriori con carico elevato e nei riduttori di autovetture, automezzi e apparecchiature per il fuoristrada. Vanta proprietà "limited-slip" ed è consigliato in particolare per i veicoli 4X4.*

### CARATTERISTICHE

*Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione.*

*Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione.*

*Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima stabilità all'ossidazione.*

### LIVELLO DI SPECIFICA

<b>API</b>	GL-5	<b>MIL</b>	MIL-L-2105 D
<b>BMW</b>	MSP/A	<b>MIL</b>	MIL-L-2105 C

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	170
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		195
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-51
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	160

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**